

# 120 SE

		120 SE
	<b>Arbeitshöhe</b>	11.75 m
	<b>Plattformhöhe</b>	9.75 m
	<b>Tragfähigkeit</b>	318 kg
	<b>Personenzahl</b> (innen/außen)	2/1
	<b>Arbeitskorb</b> (Breite x Länge)	3.18 x 1.15 m
	<b>1. Gesamtbreite</b>	1.17 m
	<b>2. Gesamtlänge</b>	2.44 m
	<b>3. Gesamthöhe</b>	2.39 m
	<b>4. Gesamtlänge</b> (Verlängerung ausgefahren)	3.33 m
	<b>5. Gesamthöhe eingeklappt</b> (abgestellt)	1.80 m
	<b>6. Wenderadius innen</b>	0 m
	<b>7. Wenderadius außen</b>	2.29 m
	<b>8. Bodenfreiheit</b>	10 cm
	<b>9. Radstand</b>	1.85 m
	<b>Fahrgeschwindigkeit</b>	3.50 km/h
	<b>Arbeitsgeschwindigkeit</b>	0.80 km/h
	<b>Hubgeschwindigkeit</b> (Heben/Senken)	57/35 s
	<b>Steigfähigkeit</b>	25%
	<b>Bereifung</b> (fest, nicht markierend)	38 x 13 x 28 cm
	<b>Antriebsräder</b>	2 (vorne)
	<b>Lenkräder</b>	2 (vorne)
	<b>Gewicht</b> (variiert je nach angebauten Optionen und Serienausstattungen)	2781 kg
	<b>Batterien</b>	225 Ah / 4 x 6 V
	<b>Integriertes Ladegerät</b>	19 Ah / 24 V

## Serienausstattung

Proportional-Bedienhebel
Fahren bei max. Aushub möglich
Akustisches Warnsignal und Kontrollleuchte bei Schräglage und Überlast
Integriertes Ladegerät
Manuelle Not-Absenkung
Negativbremse
Akustische Warneinrichtung im Arbeitskorb
Betriebsstundenzähler
Batterieladezustandsanzeige
Kranösen
Integrierte Diagnosehilfe
Vorbereitung 220 V-Anschluss
Überrollschutz
Nicht markierende Reifen
Einstiegstür an der Plattform
Geländer einklappbar zum Durchfahren von Türen
Lamellenbremsen an den Hinterrädern
Abnehmbares Bedienpult
Blitzwarnleuchte

## Sonderausrüstungen

Arbeitsscheinwerfer
Vorbereitung für Druckluftanschluss
Speziallackierung
Warnton bei allen Bewegungen
Übergabeprotokoll vor der Inbetriebnahme
Sicherheitsgurt

